



# NETTOYANT STONESOL

REVISION DOCUMENT : 11/03/19

Produit de nettoyage des outils pour résine époxy et polyuréthane

INDICE : 00

## AVANTAGES / POINTS FORTS

Solvant destiné au nettoyage des matériels de malaxage et de mise en œuvre souillés par les résines polyuréthanes et époxy.

Convient pour RESINE STONESOL, RESINE STONESOL MONO.

## CARACTERISTIQUES

Nature du produit	Spécialité formulée à base de méthoxy-2-propanol acétate.
Densité à 20°C	0.97 ± 0.02
Point éclair	44°C
Conditionnement	Bidon de 5L (4.85kg)
Conservation	12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert à conserver en intérieur entre 5°C et 30°C.
Transport	Classé UN1993 ; classe 3 ; QL = 5L.

## SUPPORTS ADMISSIBLES

Permet de nettoyer le matériel et les outils de mise en œuvre.

Ne pas répandre NETTOYANT STONESOL sur les revêtements lors de la mise en œuvre.

## CONSOMMATION ET RENDEMENT SURFACIQUE

Consommation 50\* g/m<sup>2</sup> (bidon de 5L = 80 à 100m<sup>2</sup> environ\*)

\*dépend de la fréquence du nettoyage et du nombre d'outils à nettoyer sur le chantier.

## CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

Porter les protections individuelles obligatoires spécifiées dans la FDS du produit (partie 8.2).

Malaxeur ou bétonnière : verser NETTOYANT STONESOL, nettoyer les parois et les pales avec une brosse.

Autres matériels : nettoyer à l'aide d'un chiffon imbibé de NETTOYANT STONESOL.

Consulter le Guide INRS : <http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-930/ed930.pdf>

Prévention des risques chimiques – Application de résines de synthèses par les entreprises du BTP.

PDS NEGOCE

N° Intracommunautaire : FR5580301060200027 SIRET : 80301060200027

821 Z.I du Berdoulet - 32500 FLEURANCE - Tél : 05.36.03.00.64

