

PROPRIÉTÉS

RAVIV est spécialement conçu pour la rénovation (nettoyage-remise en état) des façades et toitures et de la moquette de pierre. La combinaison de tensioactifs, d'ammoniums quaternaires en PH alcalin, confère à **RAVIV** un large spectre d'activité ce qui lui permet d'être particulièrement adapté et efficace pour :

- **LE NETTOYAGE DES FACADES** : Son pouvoir nettoyant élevé lui permet d'intervenir aussi bien sur les salissures dues :

- * à la pollution atmosphérique (fumée, gaz, feux...),
- * aux projections d'hydrocarbures (fuel), d'huile et de graisses (d'origine animale ou végétale),
- * aux matières salines ou organiques.

- **LE "GROS LESSIVAGE" AVANT PEINTURE** : Le lessivage des murs intérieurs, plafonds, sols (cuisines, cages d'escalier, salles de bars, locaux, poubelles, vides-ordures) des huisseries intérieures, extérieures (portes, fenêtres, volets...) peintes ou en PVC, est considérablement facilité et nettement plus rapide.

- **LA REMISE EN ETAT DES FACADES ET TOITURES** : **RAVIV** possède toutes les qualités d'un nettoyant de choc pour moisissures, lichens, algues... Il est, en effet, à la fois :

- . FONGICIDE (Champignons, levures, moisissures...),
- . SPORICIDE (spores),
- . BACTERICIDE.

- **LA MOQUETTE DE PIERRE** : **RAVIV** possède toutes les qualités pour nettoyer en profondeur vos de pierre

La puissance de travail de **RAVIV** est telle que le rinçage peut se faire à faible pression, évitant ainsi la détérioration des supports fragiles. **RAVIV** ne provoque pas d'attaque sur les vitres.

RAVIV n'altère pas et ne dénature pas les matériaux pour lesquels il est destiné (à l'exception de l'aluminium et autres métaux légers).

En cas de doute sur la nature du support, un essai préalable est fortement conseillé. Prévoir les précautions habituelles pour protéger tous supports fragiles de projections éventuelles.

RAVIV est un biocide utilisé dans le cadre du règlement biocide 528/2012 pour les usages:

-**TP10**: Produits de protection des ouvrages de maçonnerie

MODE D'EMPLOI

NETTOYAGE/LESSIVAGE: Suivant l'âge et l'état d'encrassement du support, diluer 1 litre de **RAVIV** dans 5 à 20 litres d'eau. LAISSER AGIR. RINCER ENERGIQUEMENT à la HP.
Pour les nettoyages-lessivages légers, RAVIV peut être utilisé au canon à mousse.

DEMOUSSAGE: Suivant le degré de salissure, diluer 1 l de **RAVIV** dans 5 à 10 litres d'eau. Ensuite deux solutions :

- 1 - Pour un résultat rapide, rincer à la haute pression, 8 jours plus tard.
- 2 - Si l'on ne recherche pas un résultat immédiat, laisser faire le temps et les intempéries.

Rendement : 1 L de **RAVIV** permet de traiter 25m².

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

